

## FISA TEHNICA



# savana.

### Vopsea lavabila, superalba, pentru BAIE SI BUCATARIE, cu Teflon

Nr:52 Editia:4 Revizia: 2

Data:26.07.2019

#### **PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:**

Vopsea superlavabilă pentru spații interioare expuse la umiditate (baie, bucătărie, subsoluri, etc) pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi speciali ce conferă suprafeței vopsite atât rezistență la mucegai, cât și la pătare și murdărire. Are durabilitate excelentă, realizează pelicule superlavabile, permeabile la vaporii de apă, asigurând „respirația” peretilor. Prezintă aplicare usoara, fără stropire și o excelentă capacitate de reacoperire cu alte produse lavabile. Se poate nuanța cu **savana** colorant superconcentrat pentru vopsea lavabilă.

**Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcții.**

#### **UTILIZARE:**

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafațelor interioare (pereti și tavane) expuse la umiditate ridicată și susceptibile la apariția mucegaiului: bai, bucătării, subsoluri, demisoluri.

#### **DATE TEHNICE:**

Densitate, g/cm <sup>3</sup>	1,45 - 1,55
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri mate pentru pereti interiori și tavane” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 29.
Culoare	alb
Aspect peliculă	uniform mat
Uscare pentru reacoperire, 20°C	6 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală;

#### **4. APlicare / MOD DE UTILIZARE**

Pregătire produs	Diluant: apă Diluare: stratul 1 se diluează cu aproximativ 14 % apă, stratul 2 se diluează cu aproximativ 7 % apă, în litri, raportat la volumul vopselei, astfel încât să se asigure o performanță optimă a vopselei; Reglarea dilutiei se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1 – 2 mp, înainte de începerea lucrului pe toată suprafața. Se omogenizează bine înainte de utilizare. Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.
------------------	--

#### **Pregătire suprafață**

Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al colorii, texturii și tipului de material.

#### **Suprafețe noi**

- tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se maturizeze timp de 28 de zile de la punerea în operă și se indepartează efluorescenta prin acțiune mecanică sau decapare acidă;
- gleturile de ipsos se usuca conform recomandării producătorului și se slefuesc;
- se amorsează cu **savana** amorsa cu rezistență la mucegai.

#### **Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil**

- nu se aplică pe vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;
- zonele reparate se lasă să se usucre minim 72 ore, apoi se slefuesc și se desprăfuesc;

- suporturile cu porozitate ridicată sau friabile se amorseaza cu **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai.

#### Atentie!

- **Nu se combina cu alte produse.**
- **In cazul in care exista deja contaminare cu mucegai, zonele contaminate se curata cu apa si detergent si se trateaza cu savana solutie antimucegai de profunzime inainte de aplicarea amorsei si a vopselei lavabile.**
- **Nerespectarea acestor conditii si a instructiunilor de aplicare, conduce la defecte precum: aderenta slaba, defecte de suprafata (cratere, fisuri, basici etc), respectiv la o protectie slaba.**
- **Folositi echipament de protectie corespunzator.**
- **La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.**
- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.**
- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.**
- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregatit corespunzator conform instructiunilor.**

<b>Număr de straturi</b>	2																	
<b>Randament teoretic de aplicare</b>	13 – 15 mp/l/strat Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.																	
<b>Condiții de aplicare</b>	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Condiții</th><th colspan="3">Temperatură</th><th colspan="2">Umiditate</th></tr><tr><th>produs</th><th>suprafață</th><th>mediu</th><th>suprafață</th><th>mediu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Min-Max</td><td>10-30°C</td><td>5-30°C</td><td>5-30°C</td><td>max. 12%</td><td>max. 70%</td></tr></tbody></table>	Condiții	Temperatură			Umiditate		produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu	Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%
Condiții	Temperatură			Umiditate														
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu													
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%													
<b>Mod de aplicare</b>	Cu pensula, rola sau pompa airless .																	
<b>Curățare echipament de lucru</b>	Apă																	

#### RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cea mai buna protectie a suprafetelor contaminate cu mucegai, aplica vopsea la lavabila in sistem cu **savana** solutie antimucegai de profunzime si **savana** amorsa cu rezistenta la mucegai!

#### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

<b>Ambalare</b>	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș, ce contin 4 L si 8,5 L.
<b>Transport și Depozitare</b>	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 – 30°C. <b>Risc de depreciere prin îngheț.</b>

#### MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeuri:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

**Fabryo Corporation**

**Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Iflov**

**Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026**

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnică de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.*